

SGO

FORNO A GAS SERIE SMALL

Piccole dimensioni e peso contenuto, questi forni alimentati a gas sono disponibili in sole due dimensioni del piano cottura:

- Diam. 80 cm provvisto di bruciatore a fiamma singola con regolazione manuale, potenzialità termica massima 15 Kw / 13000 Kcal/h
- Diam. 100 cm. provvisto di bruciatore a due fiamme indipendenti comandabili da una centralina elettronica di gestione esterna, potenzialità termica massima 24 Kw / 20640 Kcal/h

- Camera di cottura in mattoni refrattari
- Completo isolamento termico
- Struttura di sostegno e parte anteriore in acciaio inox
- Piano inox anteriormente alla bocca
- Porta chiusura (dim. 500 mm. x h. 200 mm) in acciaio inox a forma curva con cerniere, finestra di ispezione 330 mm x h. 100 mm in vetro temperato spessore 8 mm
- Maniglia porta h. 130 mm in tubolare di acciaio ricoperto da impugnatura in legno
- Dimensioni bocca mm. 400 x 160 h.
- Rivestimento esterno con piastrelle di mosaico ceramico.
- Alimentazione: gas
- Temperatura da 0°C a 450°C (32 F- 840 F)
- Canna fumaria: Ø 150 mm.
- Temperatura fumi in uscita: 190°C
- Alimentazione elettrica : 220 V – 50/60 HZ monofase (richiesta solo per SGO 100)
- Temperatura funzionamento bruciatore : da 0°C a 500 °C
- Flusso fumi: 650 Mc/h (all'accensione)
500 Mc/h (a pieno regime)
- Espulsione fumi: Tiraggio naturale
- Collegamento gas: 1/2"
- Pressione gas:
 - Metano : da 10 mbar - a 25 mbar
 - GPL : da 25 mbar - a 50 mbar



E' necessaria connessione diretta al contatore gas nessun'altra apparecchiatura deve essere installata sulla stessa linea tra contatore e forno

Per la linea gas utilizzare tubazione come segue:

- Per installazione distante fino a 5 metri dal contatore utilizzare tubi da 1/2"
- Per installazione distante oltre 5 metri dal contatore utilizzare tubi da 1"

DIMENSIONI DISPONIBILI:

MODELLO MODEL	N.PIZZE N.PIZZAS	DIMENSIONI - SIZES						ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		POTENZA POWER WATT	VOLT
		A		B		C		CM	IN	KG	LBS		
		CM	IN	CM	IN	CM	IN						
SGO 80	3	80	32	100	40	125	49	200	79	300	661		
SGO 100	4	100	40	120	47	145	57	200	79	400	881	100	220/50/1

